Mastofill-L

Описание продукта

Mastofill-L - двухкомпонентная эпоксидная шпатлёвка без растворителей с высокопрочной полимерной структурой. Благодаря низкой плотности особенно подходит для скоростных катеров. Оптимальный выбор для выравнивания обводов корпуса выше и ниже ватерлинии. Обладает отличной стойкостью к влаге и механическим нагрузкам.

Область применения

Подходит для стальных, алюминиевых, стеклопластиковых (GRP) и деревянных судов при условии применения соответствующих грунтовок.

Физические свойства

Агрегатное состояние	: Пастообразное
Цвет смеси	: Розовый
Сухой остаток по объёму (%)	: ~ 100
Плотность	: 0,72 ± 0,05 кг/л

Данные по нанесению

Соотношение компонентов по объёму	: 1 об. ч. компонента A / 1 об. ч. компонента B
Инструменты для нанесения	: Шпатель, кельма.
Условия нанесения	: Температура поверхности должна быть не менее чем на 3°C выше точки росы воздуха. Необходима хорошая вентиляция.
Разбавитель / очистка инструмента	: Не рекомендуется.

Подготовка поверхности

Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и не иметь загрязнений. Оценку состояния и подготовку поверхности следует выполнять в соответствии с ISO 8504.

Ранее окрашенные поверхности

Необходимо шлифование абразивной бумагой зернистостью 60-80. За дополнительной информацией обращайтесь в Moravia.

Температура поверхности	Жизнеспособность смеси (макс.)	Время до шлифования (минимум)
10°C	2 ч	48 ч
23°C	1 ч	24 ч
30°C	40 мин	16 ч

Время высыхания

Приведённые данные являются ориентировочными. Фактическое время высыхания и интервалы нанесения последующих слоёв могут быть меньше или больше в зависимости от толщины слоя, вентиляции, влажности, ранее нанесённой системы покрытий, требований к раннему перемещению окрашенных изделий и механической прочности покрытия и т. д. Полная система покрытий со всеми параметрами и особыми условиями может быть описана в спецификации системы.

Фасовка: 3 л; 20 л

Хранение

Хранить в соответствии с национальными нормами. Тару хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла и воспламенения. Тара должна быть плотно закрыта.

Охрана труда и техника безопасности

Соблюдайте меры предосторожности, указанные на таре. Используйте при хорошей вентиляции. Не вдыхайте аэрозоль. Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу немедленно удалите продукт подходящим очищающим средством, мылом и водой. При попадании в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Подробные сведения об опасностях для здоровья, мерах безопасности и мерах предосторожности при применении приведены в паспорте безопасности материала.

Отказ от ответственности: сведения в данном документе основаны на наших знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия применения часто находятся вне нашего контроля, мы гарантируем только качество самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять приведённые данные без предварительного уведомления.